

CONCORD BS7011



concord

UN DISEÑO ADAPTADO AL TAMAÑO DE TU NEGOCIO

LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS



Lector de código de barras omnidireccional fijo, ajustable y **semi-manual**, gracias a su empuñadura ergonómica.

Diseño **compacto** especialmente indicado para espacios reducidos.

Lectura de códigos de barras **1D y 2D** a gran velocidad en etiquetas de papel y en pantalla.

Cabezal de lectura **ajustable 30°** en vertical.

Sensor de **lectura automática**.



www.tpvconcord.com



FUNCIONAMIENTO

Tipo de lectura:	Lectura de área (matriz 1280 x 800 px) 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar [NW7], Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 [USD-8], MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar
Códigos 2D:	2D: PDF 417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec
Ángulo de lectura:	Horizontal 40°; vertical: 30°
Indicador de lectura:	Beeper, LED de lectura correcta.
Profundidad de campo:	Dependencia de resolución de impresión, contraste y luz ambiental. Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo. 5 mil Code 39 (3 caract.): 5~55 mm 13 mil UPC (6 caract.): 0~150 mm 20 mil Code 39 (1 caract.): 0~230 mm 6,7 mil PDF417 (20 caract.): 15~60 mm 10 mil QR (20 caract.): 0~40 mm 20 mil QR (20 caract.): 0~150 mm
Mínima resolución:	1D (Code 39): 5 mil; 2D (PDF417): 6,7 mil
Ángulo de lectura:	Horizontal 64° vertical 44°

CONTENIDO DE LA CAJA

Lector BS701, cable USB, guía usuario

GARANTÍA

24 meses

GENERALES

Conector:	RJ45.
Conexiones:	RS-232, USB teclado, USB
Virtual COM	
Voltage de entrada:	4,5 a 5.5 VDC
Consumo:	110 mA (en stand by), 370 mA (scanning)..

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones:	93 mm x 95 mm x 157 mm
Peso:	298,5 grs (sin cable).
Resistencia a temperaturas:	-20°C a 55°C (funcionamiento) - 20°C a 75°C (almacenada)
Resistencia humedad:	5% a 95% (no condensada)
Sellado:	IP50
Resistencia a caídas:	1,5m sobre hormigón.



Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Distribuidor / Reseller BR



www.tpvconcord.com